

氣冷式冷凍乾燥機



DR4



DR5

DR標準型

型號	DR4	DR5	DR10	DR15	DR20
處理風量 NM ³ /min	0.42	0.6	1.3	1.8	2.8
SCFM	15	21	46	64	99
適用馬力 (HP)	1~4	4~5	7.5~10	15	20
入口空氣溫度	≤45°C				
環境溫度	≤38°C				
壓力降點	2~10°C (7Kg/cm ²)				
操作壓力	7Kg/cm ² 最大壓力: 10Kg/cm ²				
冷媒	R134a				
壓縮機馬力 (KW)	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5
電壓	220 華相				
管徑	1/4"	1/2"	3/4"	1"	
約略尺寸 (MM)	高度 (H) 380 寬度 (W) 330 深度 (D) 175	390 350 400	600 350 635	600 350 635	650 350 765
重量 (kg)	13	22	31	32	50
熱交換器材質	全不銹鋼 鋁/銅 鋁/銅 鋁/銅 鋁/銅				

精密過濾器

除塵 / 除臭 / 除水

- **GQ**等級
5 micron
玻璃纖維
- **GP**等級
1 micron
0.5 mg/m³
矽酸纖維
- **GH**等級
0.01 micron
0.01 mg/m³
矽酸纖維
- **GC**等級
0.003 mg/m³
活性炭
- **GX**等級
0.001 mg/m³
活性炭



TLP70 TLP33 TLP09

pipe size : 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

電子式冷凍乾燥機



PRX1/PRX3



PRX5

儲氣桶



V-88



V-88S

型號	PRX1	PRX3	PRX5
處理風量	150L/min(5SCFM)	280L/min(10SCFM)	420L/min(15SCFM)
功率(W)	200	290	400
電壓	220 / 110V		
工作壓力	0.8 MPa (8kg/cm ²)		
壓力降點	<10 °C		
入口溫度	<35 °C		
環境溫度	<30 °C		
尺寸(mm)	271x181x116	271x181x116	452x228x164
重量(kg)	3.96	4.04	10.34

型號	桶容量		尺寸 cm	淨重 kg	公稱 HP	材質
	Liter	Gal				
V-88	88	25	50x 50x110	35	1~3	SS400
V-88S	88	25	50x 50x110	35	1~3	SUS430
V-110	110	30	50x 50x130	50	5	SS400
V-155	155	40	55x 55x150	70	7.5	SS400
V-228	228	60	65x 65x155	115	5~10	SS400
V-285	285	75	65x 65x185	130	10~20	SS400
V-360	360	95	75x 75x180	150	10~20	SS400

● S: 不銹鋼桶

PUMA INDUSTRIAL CO., LTD.
合正機械股份有限公司醫器廠

● 公司/工廠: 彰化縣田中鎮斗中路二段427號3樓
TEL: 886-4-8761811 e-mail: sales@pumabiomedical.com
FAX: 886-4-8752211 www.pumabiomedical.com

台灣訂貨
全球服務

